

SINGLE
SINGLE D-CODE
DOUBLE



LA SICUREZZA APRE LE PORTE A TUTTI.
SECURITY OPENS ITS DOORS TO ALL.

La casa, un sinonimo di privacy e protezione dove sentirsi liberi in ogni momento. Per questo il desiderio di sicurezza diventa irrinunciabile al momento di rilassarsi tra le mura domestiche. Per liberarvi da ogni dubbio o preoccupazione, Dierre ha creato le porte blindate Single, Single D-Code e Double. Tre porte nate dallo stesso concetto: coniugare la tecnologia alla blindatura di qualità, al design d'avanguardia con linee moderne, sobrie e adattabili ad ogni di ambiente.

The house, synonymous with privacy and security, to feel free at all times. The home, synonymous with privacy and security and a place to feel free at any time. For this reason the desire for security becomes essential when relaxing in your home. To free you of any doubt or concern, Dierre have produced the security doors Single, Single D-Code and Double. Three doors created from the same concept: combining technology to high quality armouring, avant-garde design with modern, sober lines to suit any environment.





Porta blindata Dierre Mod. Single 1 a cilindro - *Dierre security door Mod. Single 1 with cylinder*

Single è una linea di porte pensate per garantire degli standard di sicurezza superiori rispetto alle normali porte da appartamento. La blindatura la rende infatti più solida e resistente ai tentativi di scasso ed effrazione.

Single is a line of doors designed to ensure safety standards higher than normal apartment doors. The armour makes it more robust and resistant to break-in and burglary attempts.



Porta blindata Dierre Mod. Single 5 D-Code

Quando l'elettronica si unisce al mondo delle porte blindate nasce Single D-Code. È una porta in grado di coniugare perfettamente la struttura blindata con l'elettronica. Questo permette l'apertura soltanto a chi è munito della chiave codificata. Inserita la chiave nell'apposita fessura, la serratura è in grado di riconoscere il codice elettronico e la mappatura, e solo dopo si può aprire meccanicamente la porta.



Dierre security door Mod. Single 5 D-Code

Single D-Code is born when electronics is united to the world of security doors. This is a door that perfectly combines the armoured structure with electronics. This means that the door will only open to those in possession of the coded key. With the key inserted into the slot, the lock is able to recognize the electronic code and mapping, and only then can the door be mechanically opened.





Porta blindata Dierre Mod. Double 3 - *Dierre security door Mod. Double 3*

Per chi ritiene che la tranquillità non sia mai troppa, la giusta scelta è la linea Double. Una struttura ancora più solida e le finiture dettagliate come sempre, la rendono una porta inattaccabile. Ma bella da vedersi in qualunque situazione.

The right choice is the Double line for those who believe that peace of mind is never too much. A more solid structure and detailed finishing, as always, make this door impregnable. But nice to see in any setting.



SERRATURA DOPPIA MAPPA E CILINDRO DI SERVIZIO - *DOUBLE BIT LOCK AND SERVICE CYLINDER*

TRE RISPOSTE PER UNA SOLA ESIGENZA

Al vostro bisogno di protezione Dierre ha risposto tre volte. Porte dalle caratteristiche differenti, ma tutte ugualmente solide e pronte ad offrire la piacevole sensazione di essere al sicuro. Single è una porta con blindatura monolamiera. Single D-Code mantiene la stessa struttura, abbinando a essa la peculiarità di una chiusura a controllo elettronico. La serratura è controllata sia attraverso la cifratura della chiave, sia attraverso un codice contenuto in un piccolo

THREE RESPONSES FOR ONE NEED


Dierre have responded three times to your protection needs. Doors with different characteristics, but all equally strong and ready to offer a pleasant feeling of safety.

Single is a single-sheet security door.


Single D-Code retains the same structure, combining with it the peculiarities of an electronic controlled locking system.

The lock is controlled both through the encryption of the key, as well as by a code contained in a small electronic component (transponders) placed in the grip of the key, which activates an additional mechanical lock.

Finally Double, a door at a higher level, which owes its classification to a double sheet which makes it a door with greater armoured resistance.



SINGLE 5 D-CODE



SINGLE 1 A CILINDRO - SINGLE 1 WITH CYLINDER




DOUBLE 3

componente elettronico (transponder) posto nell'impugnatura della chiave, che aziona un blocco meccanico supplementare. Infine Double, una porta di livello superiore. La sua classificazione la deve a una doppia lamiera che la rende una porta con blindatura di maggior resistenza.




CHIAVI E MOSTRINE

Tutte e tre le referenze (Single, Single D-Code e Double) vi permettono di inserirle in ogni tipo di ambiente. Grazie alla loro estrema versatilità, alle molteplici varianti di colore e rivestimento e ai numerosi dettagli, faranno un'ottima figura in qualsiasi situazione. Single, Single D-Code e Double offrono a seconda del modello due varianti di chiavi, cilindro o doppia mappa.



KEYS AND ESCUTCHEONS

All references (Single, Single D-Code and Double) will allow you to include them in any setting. Thanks to their extreme versatility, to the wide range of colours and panelling and to the many details, they will perfectly fit anywhere. Depending on the model, Single, Single D-Code and Double offer two key variants: cylinder or double bit.



DOUBLE 3



SINGLE 1

SECURITY DETAILS

The difference that stands out between a normal door and a security door is the level of security they offer. So as to ensure such high standards every single small detail of the door must be cared for. Two types of locks may intervene to make Single, Single D-Code and Double more solid. The double bit lock, one of the most traditional and efficient locking systems for security doors, features an individually shaped key on each of the two sides, so as to make it almost impossible to reproduce.

DETTAGLI DI SICUREZZA

Ciò che distingue una porta normale dalle porte blindate è il livello di sicurezza offerto. Ma per garantire standard così elevati la porta deve essere curata nei minimi dettagli. A rendere più solide Single, Single D-Code e Double possono intervenire due tipi di serrature. La serratura a doppia mappa, uno dei più tradizionali ed efficaci sistemi di chiusura per porte blindate, si caratterizza di una chiave sagomata in modo univoco su ciascuno dei due lati, così da renderla quasi impossibile da riprodurre.




SINGLE 5 D-CODE



CARENATURA A GRAFFA
CLIP-ON TRIMMING



ROSTRI FISSI
FIXED GRIPS



LAMINA PARAFREDDO
DRAUGHT EXCLUDING SILL



CERNIERE
HINGES

The cylinder lock is the most widespread locking type in Europe. It consists of a shaped key that rotates within a cylindrical device. This is equipped with a special protection to prevent wrenching from the outside, of a drill-resistant plate and also, thanks to the opening dimensioned for the key only, the device is protected also from burglar tools.

La serratura a cilindro è il tipo di chiusura più diffuso in Europa. Consiste in una chiave sagomata che andrà a ruotare all'interno di un dispositivo cilindrico. Questo è dotato di una speciale protezione contro lo strappo dall'esterno, di una piastra anti trapano, e in oltre, grazie alla fessura dimensionata per la sola chiave, il dispositivo è protetto anche da tutti gli arnesi da scasso.

SINGLE E DOUBLE: Le sue caratteristiche prestazionali.

SINGLE E DOUBLE: performance features.



ABBATTIMENTO TERMICO

Double: da 1.8 a 0.9 w/m².k secondo EN ISO 100771

Single: da 2.2 a 1.1 w/m².k secondo EN ISO 100771

THERMAL INSULATION

Double: from 1.8 to 0.9w/m².k following EN ISO 100771

Single: from 2.2 to 1.1 w/m².k following EN ISO 100771



ABBATTIMENTO ACUSTICO

Single: da 35 dB a 38 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1

Double: da 38 dB a 42 dB secondo EN ISO 140/3 e EN ISO 717-1

SOUND INSULATION

Single from 35 dB to 38 dB following EN ISO 140/3, EN ISO 717-1

Double from 38 dB to 42 dB following EN ISO 140/3, EN ISO 717-1



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE

Single: Classe 2 secondo ENV 1627

Double: Classe 3 secondo ENV 1627

BREAK-IN RESISTANCE

Single: Class 2 following ENV 1627

Double: Class 3 following ENV 1627




TENUTA AL VENTO

fino a classe C5 secondo UNI EN 12210

RESISTANCE TO WIND LOAD

up to class C5 following UNI EN 12210




PERMEABILITÀ ALL'ARIA

fino a classe 4 secondo UNI EN 12207

AIR PERMEABILITY

up to classe 4 following UNI EN 12207



TENUTA ACQUA

fino a classe 8 secondo UNI EN 12208

WATERTIGHTNESS

up to class 8 following UNI EN 12208



IL RISPARMIO È NELL'INVESTIMENTO

Migliorare l'isolamento termico della propria casa è sinonimo di risparmio energetico e di minor inquinamento ambientale. Durante l'inverno si ha meno dispersione di calore, quindi meno spese di riscaldamento, e d'estate si preserva la temperatura interna, limitando le prestazioni energetiche dei condizionatori. I prodotti Dierre offrono un efficace isolamento termico sia per le porte blindate sia per i serramenti per esterni, garantendo anche nelle zone dal clima più difficile con temperature molto rigide elevati risultati di coibentazione, nel pieno rispetto delle normative previste dall'Unione Europea.

Ciò che permette di definire una "CasaClima" è il fabbisogno energetico ovvero la sua categoria energetica non il suo stile architettonico. Vengono definite 3 categorie distinte: CasaClima A, CasaClima B, inoltre è sorta da poco la categoria CasaClima Oro che presenta il consumo energetico più contenuto detta anche casa da 1 litro, perchè necessita di 1 m di gas per metro quadro di superficie abitabile all'anno.

INVESTING MEANS SAVING

Improving thermal insulation in our home means energy savings and less environmental pollution. During the winter less dispersion of heat is present, so less heating costs, and in the summer the internal temperature is preserved, limiting the energy performance of air conditioners. Dierre products offer an effective thermal insulation both for security doors and for doors and windows, ensuring also high insulation results in those areas with a more difficult climate and very rigid temperatures, in full compliance with the rules laid down by the European Union. What allows to define a "CasaClima" is the energy requirement or its energy category and not its architectural style. Three distinct categories are defined: CasaClima A, CasaClima B, and also CasaClima Oro has recently been conceived that has the smallest energy consumption and is also called 1 litre house, because it requires 1 mt of gas per square meter of living area per year.

ISOLAMENTO TERMICO PORTE DOPPIA LAMIERA BATTENTE SINGOLO

THERMAL INSULATION DOUBLE SHEET SINGLE LEAF DOORS

Valori ancora più bassi - *Even lower values*

IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE SONO STATI EFFETTUATI NUOVI CALCOLI CON METODOLOGIE AGGIORNATE
IN ACCORDANCE WITH THE RULES IN FORCE, NEW CALCULATIONS WERE MADE WITH UPDATED METHODS

Rivestimenti Extra New Termico Line - porte Doppia Lamiera Battente Singolo

Extra New Termico Line panelling – Double Sheet Single Leaf doors

	Rivestimento Esterno External panelling	Rivestimento Interno Internal panelling	Angolare Esterno External angle piece	Angolare Interno Internal angle piece	U Struttura Standard Standard Structure Copertura secondo D.M. 311 Cover following DM 311	U Struttura ad Alto Isolamento High Insulation Structure Copertura secondo D.M. 311 Cover following DM 311	CASA CLIMA	Disegno esemplificativo Illustrative Drawing
RIVESTIMENTI NEW TERMICO LINE 14 - 21 NEW TERMICO LINE 14 - 21 PANELLING	NEW TERMICO LINE 21	NEW TERMICO LINE 21	SI (tipo "O") YES ("O" type)	SI (tipo "S") YES ("S" type)	1,0	0,9	CLASSE A (Alto isolamento) CLASS A (High insulation) CLASSE A (Str. Standard) CLASS A (Standard Str.)	TL 21 TL 21
	NEW TERMICO LINE 14	NEW TERMICO LINE 14	SI (tipo "O") YES ("O" type)	SI (tipo "S") YES ("S" type)	1,1	1,0	CLASSE A (Alto isolamento) CLASS A (High insulation) CLASSE A (Str. Standard) CLASS A (Standard Str.)	TL 14 TL 14
	NEW TERMICO LINE 21	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	SI (tipo "O") YES ("O" type)	NO (EXTRA) OBBLIGATORIO MANDATORY	1,2	1,0	CLASSE A (Alto isolamento) CLASS A (High insulation) CLASSE A (Str. Standard) CLASS A (Standard Str.)	TL 21 7 mm
	NEW TERMICO LINE 14	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	SI (tipo "O") YES ("O" type)	NO (EXTRA) OBBLIGATORIO MANDATORY	1,3	1,1	CLASSE A (Alto isolamento) CLASS A (High insulation) CLASSE A (Str. Standard) CLASS A (Standard Str.)	TL 14 7 mm
I rivestimenti "New Termico Line" non sono finestrabili. I valori indicati nella tabella soprastante sono calcolati su una porta avente dimensioni "standard" come da definizione riportata sulla norma EN 14351-1. * Dimensioni massime producibili struttura ad Alto Isolamento su porte battente singolo: 2200x900; ATTENZIONE NON è finestrabile. N.B. Gli angolari in legno interno ed esterno sono obbligatori per il raggiungimento dei valori indicati. Deve essere ordinato solo l'extra dal lato opposto a quello d'applicazione poiché di serie viene fornito quello abbinato. The "New Termico Line" panelling cannot house a glazed area. The values indicated in the table above are calculated on a door having standard dimensions as from the definition contained in the EN 14351-1 standard. Maximum dimensions that can be produced on high insulation single leaf doors: 2200x900; WARNING CANNOT be glazed. N.B. The wooden internal and external angle pieces are compulsory for the indicated values to be met. Only the extra on the side opposite to that of the application must be ordered because only the matching one is supplied as standard.								

Rivestimenti lisci ÷ 14mm ÷ 21mm - porte Doppia Lamiera Battente Singolo

Smooth panelling ÷ 14mm ÷ 21mm - Double Sheet Single Leaf doors


	Rivestimento Esterno External panelling	Rivestimento Interno Internal panelling	Angolare Esterno External angle piece	Angolare Interno Internal angle piece	U Struttura Standard Standard Structure Copertura secondo D.M. 311 Cover following DM 311	U Struttura ad Alto Isolamento High Insulation Structure Copertura secondo D.M. 311 Cover following DM 311	CASA CLIMA	Disegno esemplificativo Illustrative Drawing
RIVESTIMENTI STANDARD STANDARD PANELLING	21 mm	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	NO (EXTRA) CONSIGLIATO PER EVITARE PONTE TERMICO NO (EXTRA) ADVISED TO AVOID HEAT BRIDGE	NO	1,6	1,3	CLASSE A (Alto isolamento) CLASS A (High insulation) CLASSE C (Str. Standard) CLASS C (Standard Str.)	21 mm 7 mm
	14 mm	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	NO (EXTRA) CONSIGLIATO PER EVITARE PONTE TERMICO NO (EXTRA) ADVISED TO AVOID HEAT BRIDGE	NO	1,7	1,4	CLASSE B (Alto isolamento) CLASS B (High insulation) NO CLASSE (Str. Standard) NO CLASS (Standard Str.)	14 mm 7 mm
	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	NO	NO	1,8	1,5	CLASSE B (Alto isolamento) CLASS B (High insulation) NO CLASSE (Str. Standard) NO CLASS (Standard Str.)	7 mm 7 mm
I valori indicati nella tabella soprastante fanno riferimento a porte cieche e sono calcolati su una porta avente dimensioni "standard" come da definizione riportata sulla norma EN 14351-1. Tali valori possono essere mantenuti anche per le porte finestrate (solo struttura standard) impiegando vetri camera a basso emissivo da 32 mm. * Dimensioni massime producibili struttura ad Alto Isolamento su porte battente singolo: 2200x900; La struttura ad Alto Isolamento NON è finestrabile. The values indicated in the table above are calculated on a door having standard dimensions as from the definition contained in the EN 14351-1 standard. These values can be maintained also for French windows (standard structure only) using 32 mm low emission chamber glass. *Maximum dimensions that can be produced on high insulation single leaf doors: 2200x900; The High Insulation Structure CANNOT be glazed.								

Extra New Termico Line panelling – Single Sheet doors


Smooth panelling ÷ 14mm ÷ 21mm - Single Sheet doors

Rivestimento Esterno External panelling	Rivestimento Interno Internal panelling	Angolare Esterno External angle piece	Angolare Interno Internal angle piece	U	CASA CLIMA	Disegno esemplificativo Illustrative Drawing
				Struttura Standard Standard Structure		
				Copertura secondo D.M. 311 Cover following DM 311		
21 mm	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	NO (EXTRA) CONSIGLIATO PER EVITARE PONTE TERMICO NO (EXTRA) ADVISED TO AVOID HEAT BRIDGE	NO	1,9	-	
14 mm	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	NO (EXTRA) CONSIGLIATO PER EVITARE PONTE TERMICO NO (EXTRA) ADVISED TO AVOID HEAT BRIDGE	NO	2,0	-	
liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	liscio 7 mm (NO alluminio) Smooth 7 mm (NO aluminium)	NO	NO	2,2	-	

I valori indicati nella tabella soprastante fanno riferimento a porte cieche e sono calcolati su una porta avente dimensioni "standard" come da definizione riportata sulla norma EN 14351-1.
The values indicated in the table above are calculated on a door having standard dimensions as from the definition contained in the EN 14351-1 standard.



MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD			
A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260
COME RICAWARE LE MISURE ES			
LARGHEZZA VANO MURO			1030
GIOCO D'USO			10
60			60
60			60
A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900			
ALTEZZA VANO MURO			2170
GIOCO D'USO			10
60			60
B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100			
PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA			



MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD			
A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260
COME RICAWARE LE MISURE ES			
LARGHEZZA VANO MURO			1030
GIOCO D'USO			10
60			60
60			60
A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900			
ALTEZZA VANO MURO			2170
GIOCO D'USO			10
60			60
B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100			
PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA			



**MISURE PER IL TELAIO RIDOTTO
E C. T. SUPER RIDOTTO**

A	B	C	D
900	2100	980	2140
850	2100	930	2140
800	2100	880	2140
900	2200	980	2240
850	2200	930	2240
800	2200	880	2240

COME RICA VARE LE MISURE ES


LARGHEZZA VANO MURO	990
GIOCO D'USO	10
60	40
60	40

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900

ALTEZZA VANO MURO	2150
GIOCO D'USO	10
60	40

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B
DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA



MISURE PER IL TELAIO E C. T. STANDARD

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

COME RICA VARE LE MISURE ES

LARGHEZZA VANO MURO	1030
GIOCO D'USO	10
60	60
60	60

A LARGHEZZA PASSAGGIO = 900


ALTEZZA VANO MURO	2170
GIOCO D'USO	10
60	60

B ALTEZZA PASSAGGIO = 2100

PER ORDINI FORNIRE DIMENSIONI A B
DISPONIBILI ANCHE FUORI MISURA

DISEGNI TECNICI

Nei disegni tecnici presentati, sono riportati tutti i dati relativi agli ingombri delle porte Single, Single D-Code, Double e dei rispettivi telai.



DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME AND SUBFRAME

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS ES

WALL OPENING WIDTH 1030

USE PLAY 10

60 60

60 60

A PASSAGE WIDTH = 900

WALL OPENING HEIGHT 2170


USE PLAY 10

60 60

B PASSAGE HEIGHT = 2100

FOR ORDERS PROVIDE DIMENSIONS A B

AVAILABLE ALSO IN NON STANDARD DIMENSIONS



DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME AND SUBFRAME

A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS ES

WALL OPENING WIDTH 1030

USE PLAY 10

60 60

60 60

A PASSAGE WIDTH = 900

WALL OPENING HEIGHT 2170


USE PLAY 10

60 60

B PASSAGE HEIGHT = 2100


FOR ORDERS PROVIDE DIMENSIONS A B

AVAILABLE ALSO IN NON STANDARD DIMENSIONS



STANDARD DIMENSIONS FOR REDUCED FRAME AND SUPER-REDUCED SUBFRAME			
A	B	C	D
900	2100	980	2140
850	2100	930	2140
800	2100	880	2140
900	2200	980	2240
850	2200	930	2240
800	2200	880	2240

HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS		ES
WALL OPENING WIDTH		990
USE PLAY		10
60		40
60		40
A PASSAGE WIDTH		= 900
WALL OPENING HEIGHT		2150
USE PLAY		10
60		40
B PASSAGE HEIGHT		= 2100
FOR ORDERS PROVIDE DIMENSIONS A B		
AVAILABLE ALSO IN NON STANDARD DIMENSIONS		



DIMENSIONS FOR STANDARD FRAME AND SUBFRAME			
A	B	C	D
900	2100	1020	2160
850	2100	970	2160
800	2100	920	2160
900	2200	1020	2260
850	2200	970	2260
800	2200	920	2260


HOW TO OBTAIN THE DIMENSIONS		ES
WALL OPENING WIDTH		1030
USE PLAY		10
60		60
60		60
A PASSAGE WIDTH		= 900
WALL OPENING HEIGHT		2170
USE PLAY		10
60		60
B PASSAGE HEIGHT		= 2100
FOR ORDERS PROVIDE DIMENSIONS A B		
AVAILABLE ALSO IN NON STANDARD DIMENSIONS		

TECHNICAL DRAWINGS


The technical drawings define all the overall dimensions of the Single, Single D-Code, Double doors and related frames

SINGLE E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE


SINGLE AND ITS PERFECT INSTALLATION




FINITURA MARMO - MARBLE FINISH



FINITURA INTONACO - PLASTER FINISH







FINITURA INTONACO CON SGUINCIO - TELAIO STANDARD
PLASTER FINISH WITH SPLAY - STANDARD FRAME



FINITURA LEGNO - WOOD FINISH





DOUBLE E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

DOUBLE AND ITS PERFECT INSTALLATION







SINGLE PLUS E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

SINGLE PLUS AND ITS PERFECT INSTALLATION



DOUBLE PLUS E LA SUA PERFETTA INSTALLAZIONE

DOUBLE PLUS AND ITS PERFECT INSTALLATION











SINGLE E DOUBLE


LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL BATTENTE

SINGLE AND DOUBLE

DRAWING OF THE LEAF




Double 4 / Double 4 Plus




- 1: n°6 rostri fissi
 2: Asta superiore
 3: Serratura triplice doppia mappa
 4: Deviatore "artiglio"
- 1 - 6 fixed grips
 2 - Upper rod
 3 - Triple double bit lock
 4 - "artiglio" deviator

Double 3 / Double 3 Plus




- 1: n°6 rostri fissi
 2: Asta superiore
 3: Serratura triplice doppia mappa + cilindro inferiore di servizio
 4: Deviatore "artiglio"
- 1 - 6 fixed grips
 2 - Upper rod
 3 - Triple double bit lock + lower service cylinder
 4 - "artiglio" deviator

Double 1 / Double 1 Plus



- 1: n°6 rostri fissi
 2: Asta superiore
 3: Serratura triplice a cilindro
 4: Deviatore "artiglio"
- 1 - 6 fixed grips
 2 - Upper rod
 3 - Triple cylinder lock
 4 - "artiglio" deviator

Double 8 / Double 8 Plus



- 1: n°6 rostri fissi
 2: Asta superiore
 3: Serratura triplice: cilindro superiore di sicurezza; cilindro inferiore di servizio
 4: Deviatore "artiglio"
- 1 - 6 fixed grips
 2 - Upper rod
 3 - Triple lock with: upper security cylinder; lower service cylinder
 4 - "artiglio" deviator

AVVERTENZE:

I colori dei rivestimenti potrebbero risultare alterati nella riproduzione a stampa.
Dierre S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.

